

# Reflex<sup>®</sup> Label-Trevi

naturweiß

## Das natürliche, authentische Etiketten-Papier

Wofür	Wie	Warum
Weinetiketten Saftetiketten Bieretiketten  Lebensmittelgläser Dosenkonserven	Offsetdruck Thermo-Reliefdruck Heißfolienprägung  Öldrucklacke Dispersionslacke UV-Lacke  UV-Trocknung Prägung	Sehr gutes Dehnungs- und Schrumpfungsverhalten  Störungsfreier Lauf auf den Abfüllanlagen  Keine abstehenden Ecken Exzellente Bedruckbarkeit Sehr gutes Stanzverhalten Naß- und laugenfest Für Rücklaufflaschen geeignet

## Was genau

Prüfkriterien	Einheit	matt/wove	vergé	laid	matt/wove	vergé	laid	Normen
Flächenmasse	g/m <sup>2</sup>	80	80	80	90	90	90	EN ISO 563
Dicke	µm	100	98	115	108	106	127	EN 20534
Glätte (Ober-   Unterseite)	Sek.	25   35	–	–	25   35	–	–	DIN 53107
Cobb	g/m <sup>2</sup>	8	8	8	8	8	8	DIN 53132 (10 Sek.)
Weißße	%	81	81	81	81	81	81	DIN 53145-2
Opazität	%	> 87	> 87	> 87	> 89	> 89	> 89	DIN 53146 / ISO 2471
Rollneigung	Note	1	1	1	1	1	1	STLB
Laugenbeständigkeit	min	> 20	> 20	> 20	> 20	> 20	> 20	DIN 16524-7
Bruchkraft nass (MD)	N	> 10	> 9	> 10	> 10	> 10	> 10	DIN 53112, Teil 1
Bruchkraft trocken (MD CD)	N	70   35	70   35	60   30	75   40	75   40	65   35	DIN 53115, Teil 1

Die angeführten Werte gelten als Richtwerte. Änderung vorbehalten.  
Die Produktionsinformation entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Wir empfehlen, vor jeder erstmaligen Verwendung eigene Tests durchzuführen.

reflex-paper.com

