

Translucent-Spectral

farbig

Das perfekt bedruckbare Transparent-Papier

1809

Wofür	Wie	Warum
<ul style="list-style-type: none"> Broschüren Visitenkarten Briefumschläge Deck- und Trennblätter Poster Mailings Einladungen Grußkarten Anhänger Verpackungen Bastelarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> Offsetdruck Thermo-Reliefdruck Heißfolienprägung UV Trocknung Öldruck- und UV-Lacke Bohren und Lochen Prägen Rillen, Falzen und Stanzen Schneiden Inkjet- und Laserdruck 	<ul style="list-style-type: none"> Lebensmittelunbedenklichkeit für die Farbe Weiß Alterungsbeständig Naturtransparent Homogene Durchsicht

Was genau

		creme	blau	rot	gelb	giftgrün	
Prüfkriterien	Einheit						Normen
Flächenmasse	g/m ²	100	100	100	100	100	EN ISO 536
Dicke	µm	85	85	85	85	85	EN 20534
Spez. Volumen	cm ³ /g	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	DIN 53105
Oberflächen	pH	7	7	7	7	7	DIN 53124
Glätte	Sek.	15	15	15	15	15	DIN 53107
Transparenz	%	60	23	32	66	68	DIN 53147



The mark of responsible forestry

Die angeführten Werte gelten als Richtwerte. Änderungen vorbehalten.

reflex-paper.com