

Reflex[®] Translucent

weiß

Das perfekt bedruckbare
Transparent-Papier

202303

Wofür	Wie	Warum
<p>Broschüren Visitenkarten Briefumschläge Deck- und Trennblätter Poster Mailings Einladungen Grußkarten Anhänger Verpackungen Bastelarbeiten</p>	<p>Offsetdruck* Thermo-Reliefdruck Heißfolienprägung UV Trocknung Öldruck- und UV-Lacke Bohren und Lochen Prägen Rillen, Falzen und Stanzen Schneiden Inkjet- und Laserdruck</p>	<p>Lebensmittelunbedenklichkeit bis einschließlich 150 g/m² Alterungsbeständig Naturtransparent Homogene Durchsicht</p>

Was genau

Prüfkriterien	Einheit									Normen
Flächenmasse	g/m ²	60	80	90	100	110	150	210	320	EN ISO 536
Dicke	µm	55	69	76	85	92	120	165	247	EN 20534
Spez. Volumen	cm ³ /g	0,9	0,85	0,85	0,85	0,85	0,8	0,79	0,77	DIN 53105
Feuchte	%	7	7	7	7	7	7	7	7	EN 20287
optische Weisse	Sek.	72,1	68,4	68,4	68,4	67,1	68,9	60,7	60,4	DIN 53145-2
Glätte nach Bekk	%	27	20	17	15	13	8	15	8	DIN 53107
Transparenz	%	78	76,7	74,9	73,3	72,3	67,5	58	45,8	DIN 53147



The mark of responsible forestry



DQS-Zertifiziert nach:
ISO 9001
ISO 50001

*Nur mit rein oxidativ trocknenden Farben.

Die angeführten Werte gelten als Richtwerte. Änderungen vorbehalten.
Die Produktinformation entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Wir empfehlen vor jeder erstmaligen Anwendung eigene Tests durchzuführen.

reflex-paper.com